

# SOPLAST EXPORT

Société industrielle  
Granulation de PVC et TR  
Fabrication de Semelle

Route Mahdia Km 3.5 poudrière 2  
Sfax (Tunisie)  
Tél: (+216) 74 432 322. 74 432 230  
FAX : (+216) 74 432 220



سوپلاست للتصدير

الشركة الصناعية  
لمحبيب البلاستيك والمطاط  
صناعة الأتعة  
طريق المهدية كلم 3,5 البو دريار 2  
صفاقس (تونس)

الهاتف : 74 432 322 - 74 432 230 ( 216 )  
الفاكس : 74 432 220 ( 216 )

## Fiche technique produit

PRODUIT : PVC GAINÉ  
DATE EMISSION : 10/01/2014  
REF : 9/2014

CARACTERISTIQUE	METHODE D'ANALYSE	UNITE DE MESURE	RESULTAT	
FORCE A LA RUPTURE	ASTM D412	Mpa	9.3	±3
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ASTM D412	%	550	±5
DURETE	ASTM D412	Deg (shore A)	75	±0.1
RESISTANCE A L'ABRASION	ASTM D412	mm <sup>3</sup> loss	100	±0.01
POIDS SPECIFIQUE	ASTM D412	g/cm <sup>3</sup>	1.0	±0.5

\* valeurs mesurées sur plaques injectées