

# SOPLAST EXPORT

Société industrielle  
Granulation de PVC et TR  
Fabrication de Semelle

Route Mahdia Km 3.5 poudrière 2  
Sfax (Tunisie)  
Tél: (+216) 74 432 322. 74 432 230  
FAX : (+216) 74 432 220



سوپلاست للتصدير

الشركة الصناعية  
لمحبب البلاستيك والمطاط  
صناعة الأتعة  
طريق المهدية كلم 3,5 البو دريار 2  
صفاقس (تونس)

الهاتف : 74 432 322 - 74 432 230 ( 216 )  
الفاكس : 74 432 220 ( 216 )

## Fiche technique produit

PRODUIT : PVC PROFILE  
DATE EMISSION : 10/01/2014  
REF : 8/2014

| CARACTERISTIQUE          | METHODE D'ANALYSE | UNITE DE MESURE      | RESULTAT |       |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------|
| FORCE A LA RUPTURE       | ASTM D412         | Mpa                  | 9.3      | ±3    |
| ALLONGEMENT A LA RUPTURE | ASTM D412         | %                    | 450      | ±5    |
| DURETE                   | ASTM D412         | Deg (shore A)        | 85       | ±0.1  |
| RESISTANCE A L'ABRASION  | ASTM D412         | mm <sup>3</sup> loss | 100      | ±0.01 |
| POIDS SPECIFIQUE         | ASTM D412         | g/cm <sup>3</sup>    | 1.0      | ±0.5  |

\* valeurs mesurées sur plaques injectées